

零售

物流配送

制造业

新一代移动打印机超越期望



2 英寸便携式打印机

PW208NX

© 2017 DATO Corporation
www.dato.com

| 基本参数 | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| 打印机型号 | PW208NX | | |
| 打印方式 | 热敏 | | |
| 打印模式 | 连续, 撕纸, 剥离, 无底纸 | | |
| 打印分辨率 | 8dots/mm(203dpi) | | |
| 打印速度 | 标准打印: 3,4,5,6ips(76,101,127,152mm/sec) 无底纸与剥离: 最大 4ips(101mm/sec) | | |
| 最大打印范围 | 宽度 | 55mm (2.17") | |
| | 长度 | 1000mm(39.37") | |
| 处理器 | 32-Bit RISC CPU | | |
| 打印机存储 | 2GB ROM, 512MB RAM; 接受缓存: 2.95MB | | |
| 耗材参数 (建议使用纯正 SATO 打印耗材) | | | |
| 传感类型 | 间隙, 黑标 | | |
| 介质类型 | 卷状 (模切, 连续, 无底纸标签) | | |
| 介质厚度 | 64-190 μ m (0.064-0.19mm) | | |
| 卷芯直径 | 最大外径: 60mm | | |
| 标签尺寸 (不含底纸) | 连续 | 宽度 | 25.4-55mm(1-2.17"); 含底纸: 28.4-58mm(1.12-2.28") |
| | | 长度 | 13-160mm(0.51-6.30"); 含底纸: 16-163mm(0.63-6.42") |
| | 撕纸 | 宽度 | 25.4-55mm(1-2.17"); 含底纸: 28.4-58mm(1.12-2.28") |
| | | 长度 | 16-160mm(0.63-6.30"); 含底纸: 19-163mm(0.75-6.42") |
| | 剥离 | 宽度 | 32-55mm(1.26-2.17"); 含底纸: 35-58mm(1.38-2.28") |
| | | 长度 | 25-160mm(0.98-6.30"); 含底纸: 28-163mm(1.10-6.42") |
| | 无底纸 | 宽度 | 50-58mm(1.97-2.28") |
| | | 长度 | 16-120mm(0.63-4.72") |
| 字体 / 符号 | | | |
| 内置字体 | 标准字体 | U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B | |
| | 可拓展字体 | SATO CG Sleek,SATO CG Stream,13 SATO 字体, 支持多国语言 (47 种语言 /Unicode), 单字节和双字节字体 (韩文, 中文, 日文) | |
| | 编码 | Major Latin 和 Pan-European Code Pages(WGL4),GB18030(简体),KSX1001(韩文),BIG5(繁体),JIS,SHIFJIS,UTF-8 和 UTF-16BE | |
| 条码 | 一维码 | Code39,Code93,Code128,CODABAR(NW7),EAN(JAN)8/13,GS1-Databar™,GS1-128(UCC/EAN128),Interleaved 2/5,Industrial 2/5,Matrix 2/5,MSI,Bookland,Postnet™,UPC-A/E | |
| | 二维码 | PDF417,Micro PDF,Maxi Code,GS1 Data Matrix,Aztec,QR Code, Micro QR Code, Composite Symbologies | |
| 通讯接口 | | | |
| 标准接口 | USB2.0(Type B), Bluetooth® Ver.3.0(支持 iOS, Android), NFC | | |
| 选配接口 | 无线 LAN (WiFi 和 CCX 认证), WiFi Direct, IEEE 802.11a/b/g/n, 双频段 (2.4GHz,5GHz) | | |
| 远程维护 | SNMP Ver.3,HTTP(网端接口) | | |
| 支持的打印机协议 | 标准 :SBPL(SATO Barcode Printer Language); 仿真语言 :SPOS,SCPCL,SZPL,SDPL,SIPL,STPCL | | |
| 运行特性 | | | |
| 电源要求 | AC100V-AC240V,50/60Hz(AC 适配器); 输出 :DC10V+1.0V/-0.0V 1.5A | | |
| 环境要求 | 运行 | -5-40°C/30-80% RH (无凝结) | |
| | 存储 | -25-60°C/10-90% RH (无凝结) | |
| 尺寸 (W×D×H) | 95mm(3.74")×128mm (5.04")×68.2mm (2.69") | | |
| 重量 | 444g (不含纸的重量, 包含 105g 电池重量) | | |
| 显示屏 | 有机 EL 显示屏 (128×64 dots) | | |
| 其他 | | | |
| 标准 & 认证 | CE Marking,IEC60950-1,EN60950-1,EN55022,EN55032,EN55024,EN61000-3-2/3-3,EN301 489-1/-3/-17, EN 300 330-2/-1,RE,MET/cMET,FCC15B/C/E, CCC,SRRC,IDA,SIRIM,NTC,SDPPI,RCM | | |
| 智慧功能 | 大 LED 状态灯 - 蓝 / 红, 打印机异常时蜂鸣警示, 支持 47 国语言可扩展字体, LCD 菜单, 标配无底纸滚轴 | | |
| 自动检测 | 打印头检测, 纸张用完检测, 测试打印, 盖子开启检测, 自动断电 | | |
| 附属件 | | | |
| 标配 | 锂电池, 夹扣 (使用 SATO 指定耗材, 出厂标配无底纸标签一卷) | | |
| 选配 | 1 排 /4 排充电底座, 1 联电池充电器, 锂电池, AC 适配器, 肩带, 便携保护套 | | |

